**Número de Révision:** 008.0 **Date de sortie:** 09/17/2025

## 1. IDENTIFICATION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Désignation de l'article:** | **LOCTITE SI 5015 BL RTV KNOWN AS LOCTITE SI RTV BLUE** | **Numéro IDH:** | 270642 |
| **Type de produit/utilisation recommandée:** | Etanchéification | **numéro d'item** | 30560 |
| **Restriction d'utilisation:** | Non identifié | **Région:** | Canada |

**Raison sociale:**
Henkel Canada Corporation
Meadowpine Boulevard 2515
Mississauga, Ontario L5N 6C3

**Votre contact:**
Téléphone: +1 (905) 814-6511
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE D'URGENCE:
MÉDECIN : Centre Anti-Poison
1-877-671-4608 (appel à frais virés)
ou 1-303-592-1711
TRANSPORT: CHEMTREC: 1-800-424-9300
1-703-527-3887(appel à frais virés)
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE D'URGENCE:
MÉDECIN : Centre Anti-Poison
1-877-671-4608 (appel à frais virés)
ou 1-303-592-1711
TRANSPORT: CHEMTREC: 1-800-424-9300
1-703-527-3887(appel à frais virés)
Internet: www.henkelna.com

## 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

| VUE D'ENSEMBLE DE TOUS LES CAS D'URGENCE | |
|---|---|
| ATTENTION: | H315 - PROVOQUE UNE IRRITATION CUTANEE.<br>H319 - PROVOQUE UNE SEVERE IRRITATION DES YEUX. |

| CLASSE DE RISQUE | CATEGORIE DE RISQUE |
|---|---|
| IRRITATION CUTANEE | 2 |
| IRRITATION DES YEUX | 2A |

**PICTOGRAMME(S)**



**Conseils de prudence**

**Prévention:**
P264 - Laver soigneusement la zone affectée après la manipulation.
P280 - Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux et du visage.

**Intervention:**
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P332+P313 - En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.
P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

**Stockage:** Non prescrit
**Élimination:** Non prescrit

**Autres dangers** Non disponible

La classification est conforme aux règlements canadiens sur les produits dangereux et aux dispositions du Système général harmonisé (Globally Harmonized System, GHS) de classification et d'étiquetage des produits chimiques de l'ONU.

**Voir section 11 pour information supplémentaire sur la toxicologie.**

## 3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

| Substances dangereuses | Numéro CAS | Poids %* |
|---|---|---|
| Diméthylcyclosiloxanes | 69430-24-6 | 0.1 - 1 |

*Les pourcentages exacts peuvent varier ou constituent un secret commercial. L'intervalle de concentration est fourni pour aider les utilisateurs à assurer les protections appropriées.

## 4. MESURES DE PREMIERS SECOURS

**Measures de premiers secours par voies d'exposition probables**

**Inhalation:** Amener au grand air. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. Administrer de l'oxygène si la respiration est difficile. Si des symptômes se manifestent et persistent, consultez un médecin.

**Contact avec la peau:** Essuyer avec une serviette en papier ou en étoffe. Laver à l'eau savonneuse. Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.

**Contact avec les yeux:** Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Appeler un médecin.

**Ingestion:** NE PAS faire vomir à moins qu'un membre du personnel médical ne vous ait enjoint de le faire. Ne jamais rien donner oralement à une personne inconsciente. Appeler un médecin.

**Symptômes et effets les plus importants(aigu et retardé):** Les principaux symptômes et effets connus, aigus et différés, sont décrits à la section 11 : Renseignements toxicologiques.

**Indication de toute attention médicale immédiate / traitement spécial nécessaire:** Traiter de façon symptomatique.

## 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

**Moyen d'extinction approprié:** Poudre sèche, mousse ou dioxyde de carbone.

**Agents extincteurs inappropriés:** Non disponible

**Procédures spéciales de lutte contre l'incendie:** Néant

**Feu inhabituel ou risques d'explosion:** Néant

**Produit ou gaz issus de la combustion:** Emanations et fumées âcres. Brume de silice. De formol

## 6. MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

**Utiliser la protection personnelle recommandée à la section 8, isoler la zone dangereuse et refuser l'accès au personnel inutile et non protégé.**

**Mesures de protection de l'environnement:** Ne pas laisser le prodxuit entrer dans les égoûts ou les voies d'eau.

**Méthodes de nettoyage:** Maintenir une bonne ventilation pour les déversements accidentels importants. Racler autant de matériau que possible. Le produit déversé va se solidifier. Conserver dans un récipient fermé, partiellement rempli, jusqu'au moment de son élimination.

## 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

**Manipulation:** Assurer une ventilation adéquate. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs ou la buée. Bien se laver après la manutention.

**Stockage:** Pour un entreposage sans risque, entreposer à des températures égales ou inférieures à 90 °F (32.2 °C)
Garder dans un endroit frais, bien ventilé, à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Garder le récipient bien fermé jusqu'à utilisation.

**Pour obtenir des renseignements sur la durée de conservation du produit,veuillez examiner les étiquettes sur le récipient ou vérifier la fichetechnique.**

## 8. CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

**Les employeurs devraient accomplir une évaluation de tous les lieux de travail pour déterminer le besoin, et du choix, des commandes appropriées d'exposition et le matériel de protection pour chaque tâche effectuée.**

| Substances dangereuses | ACGIH TLV | OSHA PEL | AIHA WEEL | Autre |
|---|---|---|---|---|
| Dioxyde de silicium | 6 mg/m3 TWA<br>3 mg/m3 TWA particules alvéolaires<br>10 mg/m3 TWA particules inhalables | 15 MPPCF TWA Fraction alvéolaire.<br>50 MPPCF TWA poussière totales<br>15 mg/m3 TWA poussière totales<br>5 mg/m3 TWA Fraction alvéolaire.<br>20 MPPCF TWA<br>0.8 mg/m3 TWA | Rien | 3 mg/m3 TWA Fraction alvéolaire. |
| 29H,31H-phtalocyaninato (2-)-N29,N30,N31,N32 cuivre | 1 mg/m3 TWA (en Cu) Poussière ou brouillard<br>0.2 mg/m3 TWA (en Cu) Fumée. | Rien | Rien | Rien |

**Remarques sur la conception des installations techniques:** Assurer une ventilation d'échappement locale adéquate afin de maintenir l'exposition du travailleur sous les limites permissibles.

**Protection respiratoire:** Utiliser un appareil de protection respiratoire approuvé NIOSH s'il y apossibilité de dépasser la ou les limites d'exposition établie(s).

**Protection des yeux:** Des lunettes étanches ou des lunettes de sécurité munies d'un écran latéral. Utiliser un masque complet s'il y a des risques d'éclaboussures ou de pulvérisation du produit. Des douches de sécurité et des dispositifs de rinçage oculaire d'urgence doivent être disponibles.

**Protection de la peau:** Utiliser des gants et un vêtement de protection imperméables pour empêcher le contact avec la peau, si besoin est.

## 9. PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

**Etat physique:** Pâte
**Couleur:** Bleu
**Odeur:** Acide acétique
**Seuil de détection d'odeur:** Non disponible
**Valeur pH:** Non disponible
**Pression de vapeur:** < 10 mm/hg (68 °F (20°C))

| | |
|---|---|
| **Point / zone d'ébullition:** | Non disponible |
| **Point/domaine de fusion:** | Non disponible |
| **Densité/Densité relative::** | 1.04 à 20 °C (68°F) |
| **Densité de vapeur relative**: | Hlus lourd que l'air. |
| **Point d'éclair:** | > 93 °C (> 199.4 °F) |
| **Inflammable/Limites inférieures d'explosion:** | 4 % (acide acétique) |
| **Inflammable/Limites supérieures d'explosion:** | 19.9 % (acide acétique) |
| **Température d'auto-inflammation:** | Non disponible |
| **Inflammabilité**: | Non applicable |
| **Taux d'évaporation:** | Non disponible |
| **Solubilité:** | Polymérise au contact de l'eau. Eau |
| **Coefficient de partage (value logarithmique):**: | Non disponible |
| **Teneur VOC:** | 2.01 % |
| **Viscosité dynamique:** | Non disponible |
| **Viscosité cinématique:** | Non disponible |
| **Caractéristiques de la particule:** | Non disponible |
| **Température de décomposition:** | Non disponible |

## 10. STABILITE ET REACTIVITE

| | |
|---|---|
| **Stabilité**: | Stable dans des conditions normales d'entreposage et d'utilisation. |
| **Réactions dangereuses:** | Ne se produira pas. |
| **Produits de décomposition dangereux:** | L'acide acétique est lentement libéré au contact de l'humidité. De formol |
| **Produits incompatibles:** | Comburants. Bases. Eau. Acides. |
| **Réactivité:** | Non disponible |
| **Conditions à éviter:** | Chauffage prolongé à des températures au-dessus de 150°C (302°F). Exposition à l'humidité. |

## 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

**Voies d'exposition probables**: Yeux, Inhalation, Peau, Ingestion

**Effets potentiels sur la santé**

**Inhalation:** Quand elles sont chauffées à des températures supérieures à 300° F (150° C) en présence d air, les silicones peuvent former des vapeurs de formaldéhyde. Le formaldéhyde est un risque potentiel de cancer et un agent sensibilisateur cutané et respiratoire connu. Les vapeurs irritent les yeux, le nez et la gorge. Des conditions de manipulation sécuritaire peuvent être maintenues en gardant les concentrations de vapeur de formaldéhyde en dessous des limites admissibles d OSHA. L'acide acétique produit pendant le durcissement peut irriter les yeux, le nez et la gorge.

**Contact avec la peau:** Entraîne une irritation de la peau.

**Contact avec les yeux:** Provoque une sévère irritation des yeux.

**Ingestion:** Peut entraîner une irritation du tube digestif par ingestion.

| Substances dangereuses | LC50s et LD50s |
|---|---|
| Diméthylcyclosiloxanes | Rien |

| Substances dangereuses | Effets immédiats sur la santé | Effets retardés sur la santé | Effets chroniques sur la santé |
|---|---|---|---|
| Diméthylcyclosiloxanes | Irritant | | |

| Substances dangereuses | NTP cancérigène | IARC cancérigène | OSHA cancérigène (Spécifiquement réglementé) |
|---|---|---|---|
| Diméthylcyclosiloxanes | Non | Non | Non |

## 12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

**Information écologique:** Non disponible

## 13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

**Information exigée est pour pour les produits inutilisés uniquement.**

**Méthode de rejet recommandée:** Suivre tous les règlements municipaux, provinciaux et fédéraux concernant l'élimination. Le caoutchouc guéri peut être incinéré ou landfilled après EPA et les règlements locaux.

## 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

**Les informations relatives au transport fournies dans cette section s'appliquent seulement au matériau lui-même/à la formulation elle-même et elles ne sont pas spécifiques à aucun emballage/à aucune configuration.**

**Transport du Canada de Marchandises Dangereuses-Terre**

**Nom d'embarquement correct:** Non réglementé
**Division:** Rien
**Numéro d'identification:** Rien
**Groupe d'emballage:** Rien

**Transport aérien (ICAO/IATA)**

**Nom d'embarquement correct:** Non réglementé
**Division:** Rien
**Numéro d'identification:** Rien
**Groupe d'emballage:** Rien

**Transport maritime (IMO/IMDG)**

**Nom d'embarquement correct:** Non réglementé
**Division:** Rien
**Numéro d'identification:** Rien
**Groupe d'emballage:** Rien

## 15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

**Information sur la réglementation Canadienne**

**Statut LCPE LIS/LES:** Tous les composants sont inscrits sur la liste intérieure des substances ou en sont exempts.

**Information sur la réglementation des Etats Unis**

**État de l'inventaire TSCA 8 (b):** Tous les composants sont répertoriés comme actifs ou sont exempts d'inscription dans l'inventaire TSCA (Toxic Substances Control Act).

## 16. AUTRES INFORMATIONS

**Cette fiche de données de sécurité contient des changements par rapport à la précedante version dans les paragraphes:**
3, 8

**Préparé par:** Sécurité des Produits et Affaires Réglementaires

**Date de sortie:** 09/17/2025

**DÉMENTI** Les données ci-jointes sont fournies à titre d'information seulement et sont jugées dignes de foi. Toutefois, la société Henkel Corporation n'assume la responsabilité d'aucun résultat obtenu par des personnes dont elle ne contrôle pas les méthodes. Il incombe à l'utilisateur de déterminer si les produits Henkel ou les méthodes de production mentionnées dans le présent document conviennent à un usage particulier. Il lui incombe aussi de prendre les précautions nécessaires pour protéger les biens et les personnes contre tout risque qui pourrait se produire au cours de la manipulation et de l'utilisation de l'un ou l'autre des produits de Henkel Corporation. À la lumière de ce qui précède, la société Henkel Corporation décline toute responsabilité, tacite ou expresse, incluant mais ne se limitant pas à la garantie implicite de qualité marchande et de conception à une fin spécifique découlant de la vente ou de l'usage des produits de Henkel Corporation. Henkel Corporation décline aussi toute responsabilité pour tout dommage indirect, quel qu'il soit, y compris un manque à gagner.

Cette Fiche de Données de Sécurité a été générée en fonction du Règlement Canadien sur les produits dangereux (SIMDUT 2015) et fournit des renseignements conformément à la loi Canadienne seulement. Aucune garantie ou représentation de quelque nature que ce soit n'est donnée en ce qui concerne les lois de fond ou d'exportation de toute autre juridiction ou pays. Veuillez confirmer que les informations fournies dans le présent document sont conformes à la législation sur l'exportation ou à toute autre loi de toute autre juridiction avant l'exportation. Veuillez contacter Henkel Product Safety and Regulatory Affairs pour une assistance supplémentaire.