357SA
Adhesif en Aérosol Premium à Faible Teneur en COV



Description du Produit

357 est un adhésif haute performance conçu avec des résines de qualité supérieure pour répondre aux besoins de collage les plus exigeants. Avec une formule à base de caoutchouc et des performances exceptionnelles sur une large plage de températures, il constitue une solution idéale pour les applications temporaires et permanentes.

Applications

- Collage de tapis et moquettes.
- Fixation de matériaux d'isolation/revêtement sur des conduits d'air.
- Fixation d'étiquettes.
- Convient pour des collages permanents ou temporaires.
- Collage de tissus, d'isolants, de films plastiques, de feutre, de caoutchouc, de cuir, de liège, de papier, de carton, de métal, et de bois.
- Idéal pour le laminage de matériaux en mousse à divers substrats.

Caractéristiques	Benefits
• Base de Caoutchouc	• Formation rapide de peau, adhérence rapide, faible absorption • Performances sur une large plage de températures • Excellente résistance aux UV, à l'humidité et à l'oxydation
• Faible Teneur en COV	• Peut contribuer au respect du Crédit EQ 4.1 dans le cadre de LEED®
• Large Buse Ergonomique	• Offre un confort accru lors d'une utilisation prolongée

Instructions d'Application

- Bien agiter avant utilisation. Vaporisez une couche uniforme à une distance de 15-20 cm.
- Pour des collages permanents, appliquez sur les deux surfaces. Laissez le produit agir 1 à 2 minutes avant de presser fermement.
- Pour des collages temporaires, appliquez une couche légère sur une seule surface, laissez agir, puis pressez fermement.
- Après utilisation, tournez la bombe à l'envers et vaporisez pendant 2 secondes pour éviter le bouchage de la buse.

Attention : Extrêmement Inflammable. Veuillez lire attentivement toutes les instructions de sécurité figurant sur l'emballage du produit avant utilisation.

Caractéristiques Techniques

Taille du Produit	14 oz Net Wt; 19.6 FL OZ	Temps de Collage	1 à 60 minutes
Motif de pulvérisation	Dentelle/Web	Temps d'évaporation	20 à 30 secondes
Couleur	Ambre Clair	Zone de Couverture	Variable
Teneur en Solides	24% résines premium	Teneur en COV	<55% en poids
Température d'application	-10 to 180 °F (-23 to 82 °C)		

Conditions de Stockage Recommandées 60-80 °F à 40-60% HR I Durée de Conservation Standard (à 25 °C) : 24 mois à partir de la date de fabrication.

Les informations fournies ici proviennent du fabricant original, Berry Global, Inc., et sont partagées par MPI Matco à titre informatif uniquement. Il incombe à l'utilisateur de vérifier que le produit est adapté à son utilisation prévue et conforme aux réglementations applicables. MPI Matco n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, et décline toute responsabilité quant aux performances ou à l'utilisation du produit.