PRO FORM™

Fiche technique

Adhésif à sage intensif pour garniture PF 528

Colle transparente et puissante qui colle plusieurs matériaux tel le tapis, les matériaux d'isolation la mousse uréthane, les garnitures légères, les tissus, le plastique, le caoutchouc et le vinyle muni d'un renfort sur le métal et autres surfaces. Il offre une résistance supérieure à la chaleur à l'humidité et à l'eau.

PRODUIT	CONTENU
PF 528	446 g (15.75 oz) Aérosol

BIEN LIRE LES INSTRUCTIONS ET MISES EN GARDE AVANT L'UTILISATION!
IMPORTANT! Ce produit contient des matières dangereuses.
L'équipement de protection approprié doit être utilisé en tout temps. Consultez l'étiquette et la fiche de donnée de sécurité pour connaitre la manipulation sécuritaire et l'équipement de protection appropriée.
NOTE: FAIRE UN ESSAI SUR UNE PARTIE CACHÉE DE LA SURFACE AFIN DE VALIDER QUE LE PRODUIT RÉAGIT À VOTRE SATISFACTION.

CARACTÉRISTIQUES:

- Jet ajustable
- Résiste l'humidité
- Très puissant (plus puissant que PF 505)

MODE D'EMPLOI:

1. Les surfaces doivent être propres et exemptes de cires, graisse, silicone et autres contaminateurs.
2. Nettoyer les surfaces à l'aide de PF 600 Solvant nettoyant à usages multiples.
3. Agiter le contenant pour une minute après le dégagement des billes.
4. Pour de meilleurs résultats, utiliser lorsque la température du contenant et de la surface se situe entre 21°C et 24°C (70°F et 75°F).
5. Choisir le jet désiré en pivotant la buse de vaporisation.
6. Vaporiser en plaçant le contenant à une distance d'environ 15 to 20 cm (6 à 8 pouces) de la surface.
7. Appliquer une couche uniforme en chevauchant les passes sur les deux surfaces à joindre.
8. Laisser la colle sécher pour deux minutes puis joindre les pièces.
9. Nettoyer la buse de pulvérisation en renversant le contenant et en vaporisant environ 3 secondes. Essuyer ensuite la buse.

ATTENTION: Les solvants contenus dans ce produit peuvent endommager certaines surfaces de plastique ou la peinture. Masquer les régions adjacentes. Faire un test de compatibilité sur une partie cachée du substrat.

NETTOYAGE: Nettoyer l'excès d'adhésif avec PF 600 Solvant nettoyant à usages multiples.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

	PF 528
Apparence /l'état physique:	Aérosol
Couleur:	Opaque. Blanc
Odeur:	Odeur d'hydrocarbures
Solubilité:	Pas soluble dans l'eau

604 McGeachie Drive, Milton, Ontario L9T 3Y5
(905) 878-4990 1-800-387-7981 Fax: (905) 878-1189
www.proformproducts.com

PRO FORM™

Fiche technique

Adhésif à sage intensif pour garniture PF 528

Point d'éclair (OC), méthode:	-26°C (-15°F) (estimé) Il s'agit d'un gaz comprimé liquéfié et inflammabilité ne peut pas s'exprimer par des essais conventionnels point d'éclair. Un effet chalumeau se produit lorsque la pulvérisation est moins de 12 pouces d'une source d'inflammation.
Température d'auto-inflammation (deg C):	234°C (453°F)

MISE EN GARDE

Pour un usage sécuritaire, bien lire l'étiquette et la fiche de donnée de sécurité avant d'utiliser le produit.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Les fiches de donnée de sécurité sont disponibles sur le site web au www.proformproducts.com ou par demande à l'adresse info@proformproducts.com. Ces fiches sont disponibles pour assurer une manipulation sécuritaire et la disposition selon les normes de sécurité et environnementale locales. Nos fiches sont mises à jour sur une base régulière d'où l'importance de réviser les instructions avant d'utiliser ou manipuler tout produit.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Les informations et recommandations continues dans ces documents sont basés sur l'expérience et assumées fiables, mais la précision l'exactitude et la pertinence de ces informations ne sont pas une forme de garantie.

UTILISATION DU PRODUIT

La performance du produit dépend de plusieurs facteurs hors du contrôle des Produits Proform et l'utilisateur doit valider si le produit est propre à son usage et son application selon ces conditions.

AVIS IMPORTANT

L'acheteur (et ses ayants droit) et l'utilisateur sont responsables pour déterminer si ce produit est propre à sa fin et méthode d'application. Pro Form Products Ltd. n'accorde aucune garantie, expresse ou implicite, de quelque nature que ce soit, et exclut toute responsabilité, garantie ou condition de qualité concernant le caractère marchand, son aptitude à une fin ou autre. Indépendamment de la base juridique de la réclamation, la responsabilité de Pro Form Products Ltd n'excédera en aucun temps le prix d'achat. À son option, Pro Fom peut également remplacer ou réparer le produit. Pro Form exclut toute responsabilité pour les dommages ou perte de quelque nature que ce soit. Toutes les informations figurant dans les présentes sont issues des données obtenues par l'expérience et des sources techniques reconnues, mais ne procure aucune garantie explicites.

604 McGeachie Drive, Milton, Ontario L9T 3Y5
(905) 878-4990 1-800-387-7981 Fax: (905) 878-1189
www.proformproducts.com