



UTILISATIONS SUGGÉRÉES

- Boulons
- Vis
- Raccords

FICHE TECHNIQUE

No. 646

DÉROUILLEUR LUBRIFIANT PÉNÉTRANT FASLUB®

Ce lubrifiant pénètre la rouille, la graisse et la saleté pour éliminer le grippage. Il laisse un résidu de graphite qui lubrifie et protège les surfaces de métal. Pour le démontage des pièces. Idéal pour : boulons, vis, raccords et toutes pièces rouillées.

CARACTÉRISTIQUES :

Sans danger pour la peinture et le plastique. Sans silicone Valve 360° pour tous les angles.

EMBALLAGE :

Code UPC	777954125348
Boîtes par caisse	12
Poids par caisse	- Lbs.
Poids du produit	340 g.

MODE D'EMPLOI :

Bien agiter le contenant. Vaporiser sur l'endroit désiré et utiliser le tube de rallonge pour les endroits difficiles à atteindre.

PROPRIÉTÉS :

État physique	Aérosol
Odeur	Hydrocarbure Odeur
Couleur	Vert
Densité de Vapeur (Air=1)	> 1
Pression de Vapeur (Psig)	50-60 Psig
Taux D'évaporation	Plus Lent que l'acétate de N-Butyle
Point d'ébullition (Deg C)	176 °C
Solubilité dans l'eau (%)	Négligeable
Densité (G/Cm3)	Liquide: 0.75-0.80 Aerosol: 0.65-0.70



6500, rue Zéphirin-Paquet,
Parc industriel Armand Viau
Québec (Québec) Canada G2C 0M3

1 800 463-5259
www.prdistribution.ca