PRO FORM™

Fiche technique

Ensemble Insta Weld
PF 723

Adhésif puissant qui peut être utilisé avec ou sans activateur qui procure un séchage instantané. Colle le métal, le caoutchouc le verre et la majorité des plastiques.

PRODUIT	COMPREND	
PF 723	**PF 725-1**	14 ml (0.5 fl oz)
	PF 725-3	58 ml (2 fl oz)

BIEN LIRE LES INSTRUCTIONS ET MISES EN GARDE AVANT L'UTILISATION!
IMPORTANT! Ce produit contient des matières dangereuses.
L'équipement de protection approprié doit être utilisé en tout temps. Consultez l'étiquette et la fiche de donnée de sécurité pour connaitre la manipulation sécuritaire et l'équipement de protection appropriée.
NOTE: FAIRE UN ESSAI SUR UNE PARTIE CACHÉE DE LA SURFACE AFIN DE VALIDER QUE LE PRODUIT RÉAGIT À VOTRE SATISFACTION.

SUBSTRATS COMPATIBLES:

- Métal
- Caoutchouc
- Verre
- Plastique

MODE D'EMPLOI:

Insta Weld I (Thin Adhesive) for close fitting parts:

1. Nettoyer les pièces à l'aide du nettoyant pour plastique PF 606. Sécher à fond.
2. Vaporiser une mince couche d'activateur sur une des surfaces à joindre.
3. Appliquer une petite quantité d'adhésif Insta Weld sur l'autre partie.
4. Aligner et joindre les pièces. Tenir en place quelques secondes. (un ruban avec support d'aluminium peut être utilisé pour maintenir temporairement les pièces en place).
5. Appliquer à nouveau de l'adhésif dans le joint pour un collage immédiat et un remplissage de la cavité
6. L'adhésif peut être légèrement poncer si nécessaire.

Insta Weld II (adhésif consistant) pour joints plus large, pour remplissage ou pour pièces qui s'ajustent moins bien:

1. Nettoyer les pièces à l'aide du nettoyant pour plastique PF 606. Sécher à fond.
2. Appliquer un ruban avec support d'aluminium à l'arrière du joint des pièces à coller.
3. Aligner et joindre les pièces. Maintenir les pièces en place à l'aide du ruban avec support aluminium.
4. Remplir le joint ou le trou avec l'adhésif Insta Weld II.
5. Vaporiser une mince couche d'activateur sur l'adhésif.
6. Si requis, appliquer une seconde couche d'adhésif et d'activateur pour remplir le joint ou cavité.
7. Dans le cas ou un support additionnel serait requis, appliquer un morceau de toile de fibre de verre à l'arrière de la réparation. La toile devrait chevaucher la réparation d'au moins 1/8". Bien saturer la toile d'adhésif avant de vaporiser l'activateur.
8. L'adhésif peut être légèrement poncer si nécessaire.

IRRITANT POUR LES YEUX, COLLE LA PEAU EN QUELQUES SECONDES. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: donner un bain d'yeux ou rincer abondamment à grande eau. Appeler le médecin si l'adhésif entre en

604 McGeachie Drive, Milton, Ontario L9T 3Y5
(905) 878-4990 1-800-387-7981 Fax: (905) 878-1189
www.proformproducts.com

contact avec les yeux ou s'il est ingéré. Contient un ester de cyanoacrylate. Cet adhésif puissant colle et sèche presque instantanément. Appliquer uniquement sur les surfaces à coller. N'appliquer ni sur la peau ni sur une quelconque partie du corps. Si l'adhésif touche le corps, rincer à grande eau. Il est conseillé d'utiliser des gants de plastiques et des lunettes de protectrices pour éviter tout contact avec la peau ou les yeux. Il est recommandé de traiter la peau collée, sans intervention chirurgicale, en ayant recours à des méthodes passives. Pour séparer la peau collée, peler la couche d'adhésif sans tirer. **GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

	PF 725-1 Adhesive	PF 725-3 Activator
Apparence /l'état physique	Liquide	Liquide
Couleur:	Incolore	Clair, incolore
Odeur:	Odeur caractéristique	Doux. Pétrole
Solubilité:	Polymérise. Non miscible	Négligeable
Point d'éclair (OC), méthode:	87°C (188.6°F)	-8°C (17.6°F) (estimation ; l'ingrédient le plus bas point d'éclair)
Température d'auto-inflammation (deg C):	Non disponible	282°C (540°F)
COV	0 lb/usg - 0 g/L	5.73 lbs/usg • 686.63 g/L

MISE EN GARDE

Pour un usage sécuritaire, bien lire l'étiquette et la fiche de donnée de sécurité avant d'utiliser le produit.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Les fiches de donnée de sécurité sont disponibles sur le site web au www.proformproducts.com ou par demande à l'adresse info@proformproducts.com. Ces fiches sont disponibles pour assurer une manipulation sécuritaire et la disposition selon les normes de sécurité et environnementale locales. Nos fiches sont mises à jour sur une base régulière d'où l'importance de réviser les instructions avant d'utiliser ou manipuler tout produit.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Les informations et recommandations continues dans ces documents sont basés sur l'expérience et assumées fiables, mais la précision l'exactitude et la pertinence de ces informations ne sont pas une forme de garantie.

UTILISATION DU PRODUIT

La performance du produit dépend de plusieurs facteurs hors du contrôle des Produits Proform et l'utilisateur doit valider si le produit est propre à son usage et son application selon ces conditions.

AVIS IMPORTANT

L'acheteur (et ses ayants droit) et l'utilisateur sont responsables pour déterminer si ce produit est propre à sa fin et méthode d'application. Pro Form Products Ltd. n'accorde aucune garantie, expresse ou implicite, de quelque nature que ce soit, et exclut toute responsabilité, garantie ou condition de qualité concernant le caractère marchand, son aptitude à une fin ou autre. Indépendamment de la base juridique de la réclamation, la responsabilité de Pro Form Products Ltd n'excédera en aucun temps le prix d'achat. À son option, Pro Fom peut également remplacer ou réparer le produit. Pro Form exclut toute responsabilité pour les dommages ou perte de quelque nature que ce soit. Toutes les informations figurant dans les présentes sont issues des données obtenues par l'expérience et des sources techniques reconnues, mais ne procure aucune garantie explicites.

604 McGeachie Drive, Milton, Ontario L9T 3Y5
(905) 878-4990 1-800-387-7981 Fax: (905) 878-1189
www.proformproducts.com