PRO FORM™

Fiche technique

Scellant / adhésif uréthane

PF 203, PF 211, PF 224

Scellant uréthane à un composant à haute densité qui évite le rétrécissement souvent retrouvé chez les scellants à base de caoutchouc et de solvant. Il peut aussi être utilisé tel un adhésif sur les métaux, les plastiques et la fibre de verre. Recommandé pour les applications où le stress et la vibration sont présents.

PRODUIT	CONTENU	COULEUR	UTILISER
PF 203	305 ml (10.3 fl oz)	Blanc	PF 225N (1/2" ID) Nozzle
PF 211	305 ml (10.3 fl oz)	Gris	
PF 224	305 ml (10.3 fl oz)	Noir	



BIEN LIRE LES INSTRUCTIONS ET MISES EN GARDE AVANT L'UTILISATION!
IMPORTANT! Ce produit contient des matières dangereuses.
L'équipement de protection approprié doit être utilisé en tout temps. Consultez l'étiquette et la fiche de donnée de sécurité pour connaitre la manipulation sécuritaire et l'équipement de protection appropriée.
NOTE: FAIRE UN ESSAI SUR UNE PARTIE CACHÉE DE LA SURFACE AFIN DE VALIDER QUE LE PRODUIT RÉAGIT À VOTRE SATISFACTION.

SUBSTRATS COMPATIBLES:

- Métaux
- Plastiques
- Fibre de verre

ADVANTAGES:

- Peut être peint en 1 heure
- Ne rétrécit pas

MODE D'EMPLOI:

Pour un résultat optimal, utiliser lorsque la température du contenant se situe entre 21°C et 24°C (70°F et 75°F).

1. Nettoyer les surfaces de métal à l'aide de PF 600 et le plastique à l'aide du nettoyant PF 606.
2. Couper le bec de façon à obtenir un joint du diamètre requis puis percer la membrane intérieure.
3. Appliquer directement dans le joint. Étendre ou lisser si nécessaire.
4. Si utilisé tel un scellant, l'épaisseur du joint ne devrait pas excéder 13 mm (½'').
5. Allouer une heure de séchage avant de recouvrir.

CE PRODUIT NÉCESSITE DE L'HUMIDITÉ DANS L'AIR POUR UN SÉCHAGE COMPLET.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

	PF 203	PF 211	PF 224
Apparence /l'état physique		Thixotrope Pâte	
Couleur:		Gris	Noir
Odeur:		Légère, typique	
Solubilité:		Insoluble dans l'eau. Complètement soluble dans les solvants organiques.	

604 McGeachie Drive, Milton, Ontario L9T 3Y5
(905) 878-4990 1-800-387-7981 Fax: (905) 878-1189
www.proformproducts.com

Point d'éclair (OC), méthode:		>200°C (>392°F)
Température d'auto-inflammation (deg C):		>250°C (>482°F)
COV		65.5 g/L • 0.55 lbs/gal

MISE EN GARDE

Pour un usage sécuritaire, bien lire l'étiquette et la fiche de donnée de sécurité avant d'utiliser le produit.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Les fiches de donnée de sécurité sont disponibles sur le site web au www.proformproducts.com ou par demande à l'adresse info@proformproducts.com. Ces fiches sont disponibles pour assurer une manipulation sécuritaire et la disposition selon les normes de sécurité et environnementale locales. Nos fiches sont mises à jour sur une base régulière d'où l'importance de réviser les instructions avant d'utiliser ou manipuler tout produit.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Les informations et recommandations continues dans ces documents sont basés sur l'expérience et assumées fiables, mais la précision l'exactitude et la pertinence de ces informations ne sont pas une forme de garantie.

UTILISATION DU PRODUIT

La performance du produit dépend de plusieurs facteurs hors du contrôle des Produits Proform et l'utilisateur doit valider si le produit est propre à son usage et son application selon ces conditions.

AVIS IMPORTANT

L'acheteur (et ses ayants droit) et l'utilisateur sont responsables pour déterminer si ce produit est propre à sa fin et méthode d'application. Pro Form Products Ltd. n'accorde aucune garantie, expresse ou implicite, de quelque nature que ce soit, et exclut toute responsabilité, garantie ou condition de qualité concernant le caractère marchand, son aptitude à une fin ou autre. Indépendamment de la base juridique de la réclamation, la responsabilité de Pro Form Products Ltd n'excédera en aucun temps le prix d'achat. À son option, Pro Fom peut également remplacer ou réparer le produit. Pro Form exclut toute responsabilité pour les dommages ou perte de quelque nature que ce soit. Toutes les informations figurant dans les présentes sont issues des données obtenues par l'expérience et des sources techniques reconnues, mais ne procure aucune garantie explicites.

604 McGeachie Drive, Milton, Ontario L9T 3Y5
(905) 878-4990 1-800-387-7981 Fax: (905) 878-1189
www.proformproducts.com